




Laadukkaan, tukevan, alumiinirunkoisen ALEXI-opastevalaisinsarjan tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskukset ja liikuntahallit. Opasteella on tasainen valonjako sekä hyvä kontrasti ja valontuotto. Opastekyltti on akryyliä.

Valaisinsarjasta löytyy kaksi näkemäetäisyyttä: 45 m ja 60 m. Valaisimen voi asentaa kattoon tai seinään.

Valaisinsarjasta löytyy myös valaisimet alasvalo-ominaisuudella. Valaisimen kannakkeet ovat ABS-muovia ja IP-luokitus 44. Opastevalaisimen voi asentaa kattoon tai seinään. Valaisin on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena.



EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ALEXI-2W-A	4129302	230 V	2 W	LED	44	45 m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2W-O	4129303	230 V	2.4 W	LED	44	45 m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2W-V	4129304	230 V	2.8 W	LED	44	45 m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2W/D-A	4129311	230 V	4 W	LED + alasvalo	44	45 m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2W/D-O	4129312	230 V	4.8 W	LED + alasvalo	44	45 m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2W/D-V	4129313	230 V	5.6 W	LED + alasvalo	44	45 m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-3W-A	4129305	230 V	2 W	LED	44	60m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3W-O	4129306	230 V	2.4 W	LED	44	60m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3W-V	4129307	230 V	2.8 W	LED	44	60m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3W/D-A	4129314	230 V	4 W	LED + alasvalo	44	60m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3W/D-O	4129315	230 V	4.8 W	LED + alasvalo	44	60m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3W/D-V	4129316	230 V	5.6 W	LED + alasvalo	44	60m	MMJ 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh



OSOITTEELLISET VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ALEXI-2C-A	4129284	65 V DC	2 W	LED	44	45 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2C-O	4129285	65 V DC	2.4 W	LED	44	45 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2C-V	4129286	65 V DC	2.8 W	LED	44	45 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2C/D-A	4129293	65 V DC	4 W	LED + alasvalo	44	45 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2C/D-O	4129294	65 V DC	4.8 W	LED + alasvalo	44	45 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ALEXI-2C/D-V	4129295	65 V DC	5.6 W	LED + alasvalo	44	45 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

ALEXI-3C-A	4129287	65 V DC	2 W	LED	44	60 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3C-O	4129288	65 V DC	2.4 W	LED	44	60 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3C-V	4129289	65 V DC	2.8 W	LED	44	60 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3C/D-A	4129296	65 V DC	4 W	LED + alasvalo	44	60 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3C/D-O	4129297	65 V DC	4.8 W	LED + alasvalo	44	60 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ALEXI-3C/D-V	4129298	65 V DC	5.6 W	LED + alasvalo	44	60 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh

230V VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ALEXI-2-A	4129266	230 V	2 W	LED	44	45 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-2-O	4129267	230 V	2.4 W	LED	44	45 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-2-V	4129268	230 V	2.8 W	LED	44	45 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-2D-A	4129275	230 V	4 W	LED + alasvalo	44	45 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-2D-O	4129276	230 V	4.8 W	LED + alasvalo	44	45 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-2D-V	4129277	230 V	5.6 W	LED + alasvalo	44	45 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto

ALEXI-3-A	4129269	230 V	2 W	LED	44	60 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-3-O	4129270	230 V	2.4 W	LED	44	60 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-3-V	4129271	230 V	2.8 W	LED	44	60 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-3D-A	4129278	230 V	4 W	230 V	44	60 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-3D-O	4129279	230 V	4.8 W	230 V	44	60 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ALEXI-3D-V	4129280	230 V	5.6 W	230 V	44	60 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto