



EXISAFE-3T on tehokas pinta-asennettava led-turvavalaisin yli 10 metriä korkeisiin tiloihin. EXISAFE-3T/120 puolestaan on tarkoitettu antamaan valoa alle 10 metrin korkuisiin tiloihin. Valaisin antaa laajan pyörähdyssymmetrisen valokuvion.

Valaisinten IP-luokka on 55, joten ne soveltuvat turvavalaisimiksi myös kosteisiin tiloihin. Valaisimen muovirunko on ABS-muovia. Vakiovärinä muoviosille on valkoinen RAL9016.


Tyypillisiä valaistuskohhteita ovat tuotanto- ja varastotilat, parkkihallit, liikunta- ja jäähallit, aulat ja muut julkiset tilat, joihin halutaan tehokkaampi turvavalaisuus. Valaisimelle on saatavilla upotuskehys (UPK-EXISAFE), joten asennus voidaan tehdä myös uppoasennuksena. Upotusreiän halkaisija 165 mm.



Alle 10 m korkeat tilat (120 asteen linssillä)



Valaisimien asennusväli n. 11 m asennuskorkeudella 3 m.



Yli 10 m korkeat tilat (30 asteen linssillä)

EXIOT-VALAISIMET

| TYYPPI | SÄHKÖNUMERO | JÄNNITE | OTTOTEHO | VALONLÄHDE | IP-LUOKKA | ASENNUS | AKKU |
|------------------|-------------|---------|----------|------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| EXISAFE-3T/W | 4129222 | 230 V | 12W | LED | 55 | MMJ 3×1,5mm ² | Li-ion 7,4V / 1300 mAh |
| EXISAFE-3T/W/120 | 4129223 | 230 V | 12W | LED | 55 | MMJ 3×1,5mm ² | Li-ion 7,4V / 1300 mAh |

OSOITTEELLISET VALAISIMET

| TYYPPI | SÄHKÖNUMERO | JÄNNITE | OTTOTEHO | VALONLÄHDE | IP-LUOKKA | ASENNUS | AKKU |
|------------------|-------------|---------|----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| EXISAFE-3T/C | 4228641 | 65V DC | 12W | LED | 55 | -o-KLMA 2×0,8+0,8 | Li-ion 7,4V/ 1200 mAh |
| EXISAFE-3T/P | 4228640 | 65V DC | 2W | LED | 55 | FRHF – JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
| EXISAFE-3T/C/120 | 4228642 | 65V DC | 12W | LED | 55 | -o-KLMA 2×0,8+0,8 | Li-ion 7,4V/ 1200 mAh |
| EXISAFE-3T/P/120 | 4228645 | 65V DC | 12W | LED | 55 | FRHF – JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |

24V JA 230V VALAISIMET

| TYYPPI | SÄHKÖNUMERO | JÄNNITE | OTTOTEHO | VALONLÄHDE | IP-LUOKKA | ASENNUS | AKKU |
|-------------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|-------------------------|--------------|
| EXISAFE-3T | 4228638 | 230V AC/DC | 12W | LED | 55 | -o-3×2,5mm ² | keskusakusto |
| EXISAFE-3T/24 | 4228643 | 24V DC | 12W | LED | 55 | -o-3×2,5mm ² | keskusakusto |
| EXISAFE-3T/120 | 4228639 | 230V AC/DC | 12W | LED | 55 | -o-3×2,5mm ² | keskusakusto |
| EXISAFE-3T/24/120 | 4228644 | 24V DC | 12W | LED | 55 | -o-3×2,5mm ² | keskusakusto |