

## EXISAFE-3T



EXISAFE-3T on tehokas pinta-asennettava led-turvavalaisin yli 10 metriä korkeisiin tiloihin. Puolestaan EXISAFE-3T/120 on tarkoitettu antamaan valoa alle 10 metrin korkuisiin tiloihin. Valaisin antaa laajan pyörähdyssymmetrisen valokuvion.

EXISAFE-3T-valaisimet ovat IP-luokaltaan 55, jolloin ne so-pivat myös kosteisiin tiloihin turvavalaisimeksi. Valaisimen muovirunko on ABS-muovia. Vakiovärinä muoviosille on valkoinen RAL9016. Erikoisväreinä ovat RAL7040 harmaa ja RAL9017 musta.


Tyypillisiä valaistuskohhteita ovat tuotanto- ja varastotilat, parkkihallit, liikunta- ja jäähallit, aulat ja muut julkiset tilat, joihin halutaan tehokkaampi turvavalaisuus.

Valaisimelle on saatavilla upotuskehys, jolloin asennus voi-daan tehdä myös uppoasennuksena.




Valaisimen mitat  
150 mm x 50 mm  
Valaisimessa 4 kpl  
M20-läpivientejä.

Alle 10 m korkeat tilat (120 asteen linssillä)



Valaisimien asennusväli n. 11 m asennuskorkeudella 3 m.



Yli 10 m korkeat tilat (30 asteen linssillä)

\* Lisätarvikkeet

- UPK-EXISAFE-upotuskehys

### Osoitteelliset valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-3T/C	4228641	65V DC	12W	LED	55	-o-KLMA 2x0,8+0,8, pinta	Li-ion 7,4V/ 1200 mAh
EXISAFE-3T/P	4228640	65V DC	2W	LED	55	FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8, pinta	keskusakusto
EX- ISAFE-3T/C/120	4228642	65V DC	12W	LED	55	-o-KLMA 2x0,8+0,8, pinta	Li-ion 7,4V/ 1200 mAh
EX- ISAFE-3T/P/120	4228645	65V DC	2W	LED	55	FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8, pinta	keskusakusto

### 24V ja 230V valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-3T	4228638	230V AC/DC	12W	LED	55	-o-3x2,5mm2, pinta	keskusakusto
EXISAFE-3T/24	4228643	24V DC	12W	LED	55	-o-3x2,5mm2, pinta	keskusakusto
EXISAFE-3T/120	4228639	230V AC/DC	12W	LED	55	-o-3x2,5mm2, pinta	keskusakusto
EX- ISAFE-3T/24/120	4228644	24V DC	12W	LED	55	-o-3x2,5mm2, pinta	keskusakusto